
**FOURNITURE D'UN CAMION BOM
GRUE POUR LA COLLECTE DES
DECHETS MENAGERS**

**MARCHE
2018 – 04**

Mémoire technique



Porteur poids lourd

- PTAC :	Tonnes	
- Coloris blanc	oui / non	
- Puissance :	CV	
- Longueur hors tout du véhicule carrossé	mm	
- Empattement	mm	
- Hauteur hors tout du véhicule carrossé avec grue dépliée sur B.O.M	mm	
- Prise de mouvement arrière moteur à entraînement continu	oui / non	
- Boîte de vitesses automatique	oui / non	
- Suspension pneumatique arrière	oui / non	
- Chaînage automatique des roues motrices	oui / non	
- Échappement dans la voie	oui / non	
- Ralentisseur hydraulique	oui / non	
- Blocage de différentiel	oui / non	
- Frein sur échappement renforcé à commande au pied	oui / non	
- Freinage type ABS	oui / non	
- Essieu avant mini 5 tonnes	oui / non	
- Prédiposition BOM selon norme CEN 1501	oui / non	
- Cabine courte 3 places avec suspensions pneumatiques	oui / non	
- Siège conducteur suspendu pneumatique	oui / non	
- 2 gyrophares sur le toit de la cabine	oui / non	
- Réservoir carburant	litres	
- Bruiteur de marche arrière	oui / non	
- Volant réglable en hauteur	oui / non	
- Lève-vitres électriques et rétroviseurs extérieurs dégivrants	oui / non	
- Horomètre	oui / non	
- Autoradio et montre	oui / non	



Benne à ordures ménagères

- Volume utile de la benne	m3	
- La largeur de la BOM	mm	
- Dimension de la trémie d'alimentation	mm	
- Cinématique verticale du système de compaction	oui / non	
- Taux de compaction réglable	oui / non	
- Fonctionnement de la pelle en continu ou cycle par cycle	oui / non	
- Vidage par bouclier éjecteur -vérin double effet-	oui / non	
- Débit est réservé au fonctionnement de la BOM et l'autre à la fonction grue	oui / non	
- Graissage déporté des axes de pelle ou bagues auto-lubrifiées	oui / non	
- Un boîtier de commande de chaque côté de la benne	oui / non	
- Radiocommande depuis le boîtier de la grue, de la mise en service et de l'arrêt de la compaction de la BOM	oui / non	
- Un gyrophare et deux feux clignotants à l'arrière	oui / non	
- Un phare à leds de travail à droite et gauche du caisson	oui / non	
- Deux phares de recul et autres feux conformes au code de la route avec renvoi en hauteur	oui / non	
- Une caméra de vision de l'arrière du véhicule avec moniteur en cabine	oui / non	
- Un porte-pelle et un porte-balai	oui / non	



Lève-conteneurs

- Préhension de bacs 2 et 4 roues de 700 litres maximum	oui / non	
- Ouverture hydraulique de la trappe par commande indépendante	oui / non	
- Cinématique d'élévation par parallélogramme	oui / non	
- Hydraulique proportionnelle avec progressivité des mouvements	oui / non	
- Préhension assistée des bacs couplée à un cycle semi-automatique	oui / non	
- Dispositif de sécurité s'opposant à l'utilisation en simultanée de la grue et du lève-conteneurs	oui / non	
- 2 marchepieds et 2 poignées pour ripeur selon CEN 1501	oui / non	



Grue auxiliaire

- Portée horizontale	m	
- Charge admissible à 5 m	kg	
- Bielle d'articulation	oui / non	
- Giration de la grue	°	
- Déplacement hydraulique de la totalité de la flèche	oui / non	
- Béquilles stabilisatrices hydrauliques dans l'empattement du véhicule	oui / non	
- Positionnement vertical des béquilles y compris position transport	oui / non	
- 2 équipements hydrauliques supplémentaires en bout de flèches de la grue permettant l'alimentation d'un outil hydraulique à 2 fonctions.	oui / non	
- Crochet à rotation et fermeture hydraulique	oui / non	
- Distributeur totalement proportionnel permettant plusieurs mouvements en simultanée	oui / non	
- Radiocommande de toutes les fonctions de la grue + mise en service et arrêt de la compaction de la BOM	oui / non	
- 2 batteries pour une durée d'autonomie de 12H	oui / non	
- Phare de travail positionné sur le deuxième bras de la grue et commandé depuis le boîtier de la radiocommande	oui / non	
- Chargeur de batteries installé en cabine	oui / non	
- Hauteur hors tout de la grue positionnée sur le toit	m	
- Signalisations visuelles en cabine de non-repliement de la grue	oui / non	
- Dispositif de sécurité s'opposant à l'ouverture de la porte de la BOM lorsque le bras de la grue est au-dessus de la porte arrière	oui / non	
- Dispositif de verrouillage mécanique du crochet en position de repli	oui / non	

À compléter obligatoirement

Délai de livraison de l'ensemble roulant à compter de la date de notification du marché :